



Zellenüberwachungskamera

Farbe 650 TVL 230V AC mit Schutzgehäuse und Wandhalterung
Prod.-Nr.: [011-121-00]

Die Zellenüberwachungskamera ist speziell für die Überwachung von Fertigungsanlagen konzipiert.

Sie besteht aus einer CCD-Farbkamera mit Zoom-Objektiv 3,5 - 8,0 mm, die in ein robustes Staubschutzgehäuse (Schutzklasse IP66) eingebaut ist. Die Kamera wird über ein an 230 V Netzspannung angeschlossen. Der Anschluss des Videosignals erfolgt über eine BNC- Buchse an der Schutzgehäuserückwand.

Die Kamera wird mit dem mitgelieferten Wandhalter an der Innenwand einer Fertigungszelle montiert. Das Schutzgehäuse lässt sich leicht öffnen, um Einstellungen an der Kamera – wie z.B. die Abstimmung des Sichtfeldes oder Bildschärfe – problemlos vornehmen zu können.

Technische Daten:

Kamera:

Kameramodul:	1/3-Zoll CCD, PAL, Auflösung 650 TVL,
Gegenlichtkompensation	el. Anschluss: 90 – 240 V / 50 Hz Wechselspannung
Signalanschluss:	BNC 75 Ω
1 Vss Gewicht:	0,4 kg
Zertifizierung:	CE
Objektiv:	1,4 / 3,5 ~ 8 mm, manuelles Variozoom mit manueller Blende

Schutzgehäuse:

Abmaße / Gewicht:	LxBxH ca. 360 x 140 x 110 mm / 1,3 kg
Schutzklasse:	IP 66

Wandarm:

Abmaße / Gewicht:	LxBxH ca. 256 x 67 x 87 mm / 0,33 kg
-------------------	--------------------------------------

Weitere

Artikel:

011-133-04	17 Zoll TFT- Industriemonitor mit Wandhalter
018-731-00	Videokabel / Koaxialkabel mit BNC-Steckern, 75 Ohm, bis 25 Meter Länge
018-731-02	Videokabel / Koaxialkabel mit BNC-Steckern, 75 Ohm, 2 Meter Länge